

MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50
Моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов**Преимущества продукта**

- Создает на поверхностях трения надежную несущую масляную пленку
- Снижает расход масла
- Очень хорошие противоизносные свойства
- Предотвращает проскальзывание сцепления

Применение

Высококачественное моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов. Благодаря своей высокой вязкости образует на поверхностях трения прочную смазочную пленку, что позволяет значительно снизить износ и расход масла.

Особенно рекомендуется использовать в мотоциклах, в которые рекомендован смазочный материал с такой вязкостью (напр. Vuell) или в случае если расход масла большой (мотоциклы с большим пробегом, старые модели).

При большом расходе масла применение MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50 позволяет значительно его снизить, одновременно повысив компрессию двигателя и снизить дымность при работе.

Спецификации и одобрения

Viscosity grade: SAE 20W-50

API SG

JASO MA2

Описание продукта

MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50 – высококачественное моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов. Состав масла обеспечивает отличную смазывающую способность и защиту двигателя в особенности моделей мотоциклов старого типа.

MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50 формирует надежную смазочную пленку с высокой несущей способностью, превосходно защищает от изнашивания и обеспечивает чистоту двигателя.

Масло обладает оптимальными фрикционными характеристиками, в особенности если сцепление находится в масляной ванне. Оно снижает изнашивание, обеспечивая хорошую передачу крутящего момента. Это позволяет переключать передачи КПП без резких рывков.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,887
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	162
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	17,5
Индекс вязкости	120
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	235
Температура застывания [°C]	-24

MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50
Моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C