

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60

Синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов

Преимущества продукта

- синтетическое масло высочайшего класса
- отличная смазывающая способность и защита двигателя
- отличные вязкостно-температурные свойства

Применение

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 рекомендуется для использования в 4-тактных бензиновых двигателях, в том числе с каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов. Отлично подходит для высокомоментных двигателей, работающих с очень высокими оборотами.

Масло образует на поверхностях трения очень стабильную смазывающую пленку, которая сохраняет свою стабильность даже при очень высоких температурах, максимально снижая трение.

Масло разработано с учетом требований к материалам сцеплений и фрикционным характеристикам и предотвращает проскальзывание сцепления если конструктивно оно находится в масляной ванне и снижает усилие, необходимое для включения сцепления.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 5W-60

API SL

JASO MA2

Описание продукта

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 – моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками и отличными вязкостно-температурными свойствами, произведенное на основе высококачественных синтетических базовых масел.

Благодаря использованию синтетической основы, масло MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 обладает высокой стабильностью к термическим и сдвиговым нагрузкам, что обеспечивает отличное смазывание и защиту двигателя, работающего при очень высоких температурах и мощностях.

Благодаря низкой вязкости при низких температурах, использование данного продукта обеспечивает легкий запуск двигателя при низких температурах.

Специальные присадки, входящие в состав масла, обеспечивают отличную защиту двигателя от изнашивания и чистоту деталей при экстремальных условиях эксплуатации.

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 специально разработано для применения в гоночных мотоциклах.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,859
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	150,2
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	23,6
Индекс вязкости	188
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	7,2
Температура застывания [°C]	-39

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60

Синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C