

**MOL Dynamic Garden 4T 10W-30**  
**Моторное масло для садовой техники****Преимущества продукта**

- синтетическое моторное масло
- рекомендуется для всесезонного применения
- очень хорошая защита двигателя от износа

**Применение**

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 – идеальный выбор для надежного смазывания 4-тактных двигателей газонокосилок, малых тракторов, мотомотыг, культиваторов и генераторов. Это масло полностью отвечает и превосходит требования, предъявляемые к смазочным материалам компаниями MTD, Briggs&Stratton, Honda и Tecumseh.

**Рекомендации по использованию**

Обкатка: Внимательно залейте масло в двигатель перед первым его запуском. Запустите двигатель и дайте ему поработать на нагрузке не превышающей среднюю в течение периода обкатки указанного в руководстве по эксплуатации – обычно 2-3 часа. Замените моторное масло. После этой процедуры можно эксплуатировать оборудование в обычном режиме.

Обычный режим: моторное масло MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 обеспечивает отличную защиту двигателя даже при очень высоких нагрузках. Рекомендуется перед каждым запуском двигателя проверять уровень масла. Замена масла проводится через интервалы, указанные в руководстве по эксплуатации. Обычно интервал замены составляет 25 моточасов для большинства типов техники и 50 моточасов для некоторых типов тракторов-газонокосилок.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 10W-30

ACEA A3/B4-08

API SL/CF

**Описание продукта**

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 - моторное масло, произведенное на основе специальных синтетических базовых масел и комплексного пакета присадок: моюще-диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных, антипенных и присадок улучшающих вязкостно-температурные свойства масла.

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 обеспечивает высокий уровень защиты двигателя от износа при любых условиях эксплуатации.

Благодаря высокой окислительной и термической стабильности используемых синтетических базовых масел, продукт сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при длительных высоких рабочих температурах двигателя. Хорошие вязкостно-температурные свойства масла позволяют обеспечить его подачу ко всем узлам двигателя при низких температурах, что позволяет эффективно защитить двигатель во время его запуска зимой.

[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.  
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.  
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

**MOL Dynamic Garden 4T 10W-30**  
**Моторное масло для садовой техники****Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,865
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	78,6
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	11,7
Индекс вязкости	144
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	8,0
Температура застывания [°C]	-33

**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

