

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов

Преимущества продукта

- современное полусинтетическое моторное масло
- отличная защита от изнашивания
- обеспечивает отличную чистоту двигателя
- отсутствие проскальзывания сцепления
- легкое переключение передач

Применение

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 – высококачественное масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей для любых условий применения на мотоциклах с катализатором выхлопных газов и без него. Отвечает требованиям большинства производителей мотоциклетной техники. Кроме применения в современных мотоциклах, данный продукт может использоваться и в технике с большими пробегами.

Масло полностью подходит для применения в двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Оно может использоваться в как в шоссейных мотоциклах, так и спортивных мотоциклах. Использование данного продукта в КПП позволяет обеспечить высокий комфорт при переключении передач и отсутствие проскальзывания сцепления.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-30
ACEA A3/B4-08
API SL/CF

Описание продукта

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 – моторное масло, созданное с применением современных технологий, обеспечивающее превосходную защиту двигателя.

Благодаря использованию присадок нового поколения, используемых в MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40, масло обладает отличной стойкостью к динамическим нагрузкам, при движении особенно в режиме старт-стоп, высоким сдвиговым нагрузкам в двигателе, трансмиссии и сцепления.

Использование масла MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 обеспечивает отличную чистоту деталей двигателя и масляного радиатора.

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 обладает оптимальными фрикционными характеристиками для использования в мотоциклах с сцеплением, находящимся в общем с двигателем картере. При использовании данного продукта в КПП переключение передач осуществляется быстро и четко.

Типичные характеристики

| Характеристики | Типичные значения |
|---|-------------------|
| Плотность при 15°C [г/см ³] | 0,870 |
| Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с] | 95,6 |
| Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с] | 14,5 |
| Индекс вязкости | 156 |
| Температура вспышки (по Кливленду) [°C] | 220 |
| Щелочное число (TBN) [мг КОН/г] | 6,5 |
| Температура застывания [°C] | -33 |

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszónharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

**MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40
Полусинтетическое моторное масло
для 4-тактных мотоциклов****Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

