

## Alycol Cool Ready -35

Готовая к применению охлаждающая жидкость

### Преимущества продукта

- защита от коррозии
- защита от замерзания
- защита от перегрева
- увеличивает ресурс системы охлаждения
- не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов

### Применение

Готовая к применению охлаждающая жидкость Alycol Cool Ready -35 используется в системе охлаждения всех типов двигателей.

Готовая к применению охлаждающая жидкость Alycol Cool Ready -35 может смешиваться в любых пропорциях с охлаждающими жидкостями, произведенными на основе моноэтилен гликоля или монопропилен гликоля.

### Спецификации и одобрения

BS 6580:1992 (Rev. 1997)

### Описание продукта

Готовая к применению охлаждающая жидкость Alycol Cool Ready -35 производится на основе моноэтилен гликоля и содержит антикоррозионные присадки.

Данный продукт надежную защиту системы охлаждения двигателя от замерзания, перегрева и коррозии.

Готовая к применению охлаждающая жидкость Alycol Cool Ready -35 не содержит нитритов, аминов, фосфатов, силикатов и боратов.

### Типичные характеристики

Характеристики	Типичные свойства
Цвет	зеленый
Плотность при 20 °C [ кг/м3]	1070
pH уровень	8,5
щёлочность [ml 0,1M HCl/10 ml]	1,5
коэффициент преломления при 20 °C	1,385
Содержание хлорида [мг/кг]	<10
Содержание сульфата [мг/кг]	<10
Температура застывания [°C]	-37

### Инструкция по хранению, использованию и применению

Хранить в оригинальной герметично закрытой упаковке, в сухом, закрытом помещении, в месте, защищенном от попадания солнечных лучей, вдали от продуктов питания.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 24 месяцев

Класс пожароопасности: III.

Рекомендуемая температура хранения: + 30°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)