

**EVOX Premium G 30 Ready -35**  
**Готовый к применению антифриз****Преимущества продукта**

- предназначен в том числе для алюминиевых двигателей
- не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов
- надежная защита от замерзания и перегрева
- надежная защита от коррозии и отложений
- надежная защита от кавитации
- не оказывает агрессивного воздействия на конструкционные материалы и уплотнения системы охлаждения

**Применение**

EVOX Premium G 30 Ready -35 - антифриз, разработанный для защиты систем охлаждения современных легковых, грузовых автомобилей, автобусов, тяжелой техники, где используются алюминиевые и чугунные блоки. Продукт содержит специальные ингибиторы, предотвращающие коррозию радиаторов, цилиндров, блоков/головок и водяных помп.

EVOX Premium G 30 Ready -35 может смешиваться другими типами антифризов на основе моноэтиленгликоля и монопропиленгликоля.

**Спецификации и одобрения**

ASTM D 3306

VW TL 774-F

MB-Approval 325.3

Ford WSS-M97B44-D/F

MAN 324 Typ SNF

Scania TB 1451

Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv

MTU MTL 5048

**Описание продукта**

Антифриз EVOX Premium G30 производится на основе моноэтиленгликоля и в качестве ингибиторов коррозии содержит высокотехнологичные органические присадки (Organic Acid Technology - OAT). В отличие от охлаждающих жидкостей с неорганическими ингибиторами коррозии, охлаждающая жидкость на основе антифриза EVOX Premium G30 во время эксплуатации не образует отложений на внутренних поверхностях системы охлаждения. Высокотехнологичные присадки, входящие в состав EVOX Premium G30 обладают локальным действием и нейтрализуют коррозию только в месте ее возникновения, что способствует длительному сроку эксплуатации данной охлаждающей жидкости, увеличивает ресурс системы охлаждения и сохраняет оптимальный тепловой баланс двигателя.

Охлаждающая жидкость на основе антифриза EVOX Premium G30 не оказывает агрессивного воздействия на конструкционные и уплотняющие материалы системы охлаждения и надежно защищает ее от коррозии, кавитации, перегрева и замерзания.

EVOX Premium G30 не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

**Типичные характеристики**

| Характеристики                            | Типичные свойства |
|---|-------------------|
| Цвет                                      | фиолетовый        |
| Плотность при 20 °C [ г/см <sup>3</sup> ] | 1,07              |
| Температура кипения [°C]                  | 110               |
| pH уровень                                | 8,4               |
| Щелочность [мл 0,1M HCl/10 мл]            | 6                 |

***EVOX Premium G 30 Ready -35***  
***Готовый к применению антифриз***

***Инструкция по хранению, транспортировке и применению***

Данный продукт необходимо хранить в оригинальной герметичной упаковке, вдали от продуктов питания, в сухом месте, защищенном от попадания солнечных лучей.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 48 месяцев

Класс пожароопасности: III

Рекомендованная температура хранения: до + 30°C