

**Тракторное гидравлическое и трансмиссионное масло****Преимущества продукта**

- высокая стабильность к сдвиговым нагрузкам
- специально разработано для тракторов и сельскохозяйственной техники Case, Massey Ferguson и New Holland
- очень хорошая прокачиваемость при низких температурах
- отличная защита от изнашивания и окислительная стабильность
- превосходная защита от коррозии и чистота системы

**Применение**

MOL Farm NH Ultra – смазочный материал с длительными интервалами замены для применения в редукторах, силовых трансмиссиях, «мокрых» тормозах и гидравлических системах сельскохозяйственного оборудования, тракторов и внедорожной техники.

MOL Farm NH Ultra – трансмиссионно-гидравлическое масло для сельскохозяйственной техники, производимой в основном компаниями Case - New Holland Group (Case IH, New Holland, Steyr, McCormick, Fiatagri), Massey-Ferguson и John Deere.

MOL Farm NH Ultra благодаря соответствию большинству требований производителей рекомендуется также для использования в смешанном парке техники.

MOL Farm NH Ultra может использоваться как гидравлическое и редукторное масло для различного промышленного и сельскохозяйственного оборудования, в котором необходимо использовать смазочные материалы, отвечающие требованиям и спецификациям, указанным ниже.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 80W, SAE 5W--30

API GL-4

Ford New Holland FNHA-2-C-201.00

Caterpillar TO-2

ZF TE-ML 03E

Allison C-4

John Deere JDM J20C

Massey-Ferguson M1145

Massey-Ferguson M1143

Massey-Ferguson M1141

Massey-Ferguson M1129A

Massey-Ferguson M1127B

Massey-Ferguson M1110

JI Case MS 1209

JI Case MS 1207

JI Case MS 1204

Deutz-Allis PF821

ZF TE-ML 05F

Ford ESN-M2C86-C

Massey-Ferguson M1135

Volvo WB101

Case New Holland MAT 3525

**[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)**



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

### Тракторное гидравлическое и трансмиссионное масло

Case New Holland MAT 3526  
Fiat-Hesston AF-87  
Kubota UDT Fluid

#### Описание продукта

MOL Farm NH Ultra – высококачественный смазочный материал, производящийся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел, обладающий отличными вязкостно-температурными характеристиками и содержащий сложный современный пакет присадок и модификаторы вязкости.

Благодаря стабильным фрикционным характеристикам обеспечивается улучшенная защита от изнашивания до 60%.

Антикоррозионные свойства продукта существенно превышают требования спецификаций, предъявляемых производителями. Масло отлично защищает радиаторы трансмиссий, гидравлические системы, фрикционы и синхронизаторы. Обеспечивает превосходную чистоту систем, предотвращая образования отложений и лаков на поверхностях рабочих узлов, предотвращает засорение фильтров, обеспечивая оптимальную скорость и объем подачи масла к рабочим агрегатам.

#### Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид	прозрачный, синий
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,888
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	60
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	10,7
Индекс вязкости	171
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	210
Температура застывания [°C]	-39

#### Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

