

**MOL Farm Protect 15W-40****Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей****Преимущества продукта**

- для тяжело нагруженных дизельных двигателей
- увеличенные интервалы замены масла
- высокий уровень эксплуатационных свойств
- длительная защита двигателя
- для всесезонного использования
- поддерживает детали двигателя в чистоте
- отличная вязкостная стабильность и стабильность к сдвиговым нагрузкам
- отличная защита от изнашивания

**Применение**

MOL Farm Protect 15W-40 – моторное масло для высоконагруженных атмосферных и турбированных дизельных двигателей сельскохозяйственной техники с увеличенными интервалами замены масла. Особенно рекомендуется для современных двигателей грузовых автомобилей, строительной, промышленной и сельскохозяйственной техники, работающих в тяжелых условиях. Масло отвечает наиболее современным европейским спецификациям для тяжелой дизельной техники (ACEA E7-04).

Масло предназначено для использования с увеличенными интервалами замены и обеспечивает отличную защиту двигателя от изнашивания. Интервал замены данного моторного масла зависит от типа двигателя, условий его эксплуатации и обслуживания. Для точного определения интервалов замены необходимо проконсультироваться с техническими специалистами.

**Спецификации и одобрения**

API CI-4/CF/SL  
MB-Approval 228.3  
MAN M 3275  
Volvo VDS-3  
TEDOM 258-3  
Tatra TDS 40/16  
Renault RLD-2  
Avia  
ACEA E7-04 Issue 2  
MTU Type 2  
Caterpillar ECF-1  
Cummins CES 20078  
Cummins CES 20077  
Cummins CES 20076  
MACK EOM Plus

**Описание продукта**

MOL Farm Protect 15W-40 специально разработано с учетом требований производителей сельскохозяйственного оборудования. Оно производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с многофункциональным сбалансированным пакетом присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

Масло обеспечивает защиту двигателя при любых условиях эксплуатации, поддерживает его чистоту, снижает износ, предотвращает коррозию и нейтрализует кислотные продукты сгорания.

[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

## MOL Farm Protect 15W-40

### Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей

Благодаря термической и окислительной стабильности предотвращается образование нагаров и отложений, что позволяет увеличить ресурс двигателя и уменьшить время простоев.

#### Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	111,5
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	15,0
Индекс вязкости	140
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	225
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	10,2
Температура застывания [°C]	-30

#### Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

