



## **AUTOMOTIVE LUBRICANTS** **MOL Turbo Plus 15W-40** *сезонное масло для дизельных двигателей*

### **Преимущества продукта**

- высокоэффективное моторное масло
- возможность использования для смешанных автомобильных парков
- для современных дизельных и бензиновых двигателей
- высокий уровень защиты от износа

### **Применение**

MOL Turbo Plus 15W-40 - моторное масло для смешанных парков, предназначенное для современных четырехтактных, безнаддувных и турбонаддувных дизельных или бензиновых двигателей.

Отлично подходит для легковых автомобилей, а также грузопассажирских автомобилей или землеройных и иных машин высокой проходимости, работающих в тяжелых условиях.

Продукт может успешно применяться в качестве многоцелевого моторного масла для смешанных парков, где в руководстве по эксплуатации указывается моторное масло из перечня или с характеристиками более низкого уровня.

### **Технические условия и лицензии**

ACEA E2-96 Issue 5

ACEA A3/B4-04

API CG-4/CF/SL

VW 501 01/505 00

MAN 271

Volvo VDS

TEDOM 258-2

Tatra TDS 30/12

MTU Type 2

Avia

### **Описание продукта**

MOL Turbo Plus 15W-40 производится из минеральных масел высокой степени очистки на основе современных нефтехимических технологий с многоцелевой, хорошо сбалансированной системой присадок (детергентно/диспергирующими, противоизносными, антиокислительными, антикоррозионными, противопенными и кислотно-нейтрализующими присадками), а также компонентами, обеспечивающими соответствующие свойства текучести.

Оно обеспечивает полную защиту двигателя при всех условиях эксплуатации, поддерживает внутренние детали двигателя в чистоте, уменьшает износ элементов двигателя, предотвращает коррозию и нейтрализует кислотные соединения, образующиеся во время работы двигателя.

### **Типовые свойства**

Изготавливается и распространяется компанией MOL-LUB Ltd.

E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu) Веб-сайт: [mol.hu](http://mol.hu)

Технические услуги: Н-1117 Будапешт, ул. Будафоки, 59.

Н-1986 Будапешт, MOL Plc. Тел.: + 36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 Веб-сайт: [mol.hu/engineering/en](http://mol.hu/engineering/en)

Последняя редакция: 13.05.2015 8:39

Редакция 004.010.



**AUTOMOTIVE LUBRICANTS**  
**MOL Turbo Plus 15W-40**  
сезонное масло для дизельных двигателей

Свойства	Типовые значения
Плотность при 15 °С [г/см <sup>3</sup> ]	0,880
Кинематическая вязкость при 40 °С [мм <sup>2</sup> /с]:	116
Кинематическая вязкость при 100 °С [мм <sup>2</sup> /с]:	15,2
Индекс вязкости	137
Температура застывания [°С]	-30
Температура вспышки (в открытом тигле по Кливленду) [°С]	230
Щелочное число (BN) [мг КОН/г]	8,2

Характеристики, приведенные в таблице, являются типовыми значениями продукта и не являются техническими условиями.

### **Инструкции по хранению и обращению**

Хранить в таре изготовителя в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от открытого пламени и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей.

Во время транспортирования, хранения и использования продукта соблюдать инструкции по технике безопасности и нормы по охране окружающей среды применительно к нефтепродуктам.

Для получения дополнительной информации смотри «Паспорт безопасности материала» на данный продукт.

Моторные масла являются готовыми смазывающими смесями, для которых дополнительные присадки излишни и могут привести к непредсказуемым и негативным последствиям. Изготовитель и поставщик не несут ответственность за такой возможный ущерб.

В таре изготовителя в рекомендованных условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендованная температура хранения: макс. 40 °С