



## **AUTOMOTIVE LUBRICANTS** **MOL Turbo S 40**

*сезонное масло для дизельных двигателей*

### **Преимущества продукта**

- для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях
- пониженное потребление масла
- улучшение степени сжатия двигателя
- обеспечение стабилизированной смазывающей пленки

### **Применение**

Сезонное моторное масло MOL Turbo S 40 предназначено для безнаддувных и турбонаддувных дизельных двигателей тяжелого режима работы.

Может успешно применяться в грузовых автомобилях, междугородних и городских автобусах, сельскохозяйственной и строительной технике, судовых двигателях и промышленном оборудовании.

Применяется для смазывания приводов и гидравлических систем, если производитель разрешает использование моторных масел с применимыми уровнями характеристик и состоянием вязкости.

Сезонное моторное масло MOL Turbo S 40 используется сезонно, применимый класс вязкости должен подбираться в соответствии с сезоном и температурой наружного воздуха.

### **Технические условия и лицензии**

ACEA E2-96 Issue 5

API CF-4/SJ

MAN 270

Volvo VDS

### **Описание продукта**

MOL Turbo S 40 - моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, производимое из минеральных базовых масел с присадками, обеспечивающими новейшие характеристики (детергенты-дисперсанты, антиоксиданты, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки), и модификаторами вязкости.

MOL Turbo S 40 обладает превосходной детергентно-диспергирующей эффективностью, защищающей от лака, грязевого отстоя и образования иных отложений, а также осаждения твердых примесей.

Очищает и поддерживает в чистоте внутренние детали двигателя, препятствует высокотемпературному окислению в течение длительного времени. Нейтрализует кислотные продукты сгорания, защищает от любого коррозионного воздействия.



## AUTOMOTIVE LUBRICANTS

### MOL Turbo S 40

сезонное масло для дизельных двигателей

#### Типовые свойства

Свойства	Типовые значения
Плотность при 15 °C [г/см <sup>3</sup> ]	0,895
Кинематическая вязкость при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	163,3
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм <sup>2</sup> /с]	15,7
Индекс вязкости	98
Температура застывания [°C]	-24
Температура вспышки (в открытом тигле по Кливленду) [°C]	250
Щелочное число (BN) [мг КОН/г]	7,4
Сульфатная зольность [% по массе]	0,97

Характеристики, приведенные в таблице, являются типовыми значениями продукта и не являются техническими условиями.

#### Инструкции по хранению и обращению

Хранить в таре изготовителя в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от открытого пламени и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей.

Во время транспортирования, хранения и использования продукта соблюдать инструкции по технике безопасности и нормы по охране окружающей среды применительно к нефтепродуктам.

Для получения дополнительной информации смотри «Паспорт безопасности материала» на данный продукт.

Моторные масла являются готовыми смазывающими смесями, для которых дополнительные присадки излишни и могут привести к непредсказуемым и негативным последствиям. Изготовитель и поставщик не несут ответственность за такой возможный ущерб.

В таре изготовителя в рекомендованных условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендованная температура хранения: макс. 40 °C