

MOL Dynamic Gas Super 15W-40 *Моторное масло для газовых двигателей автомобилей*

Преимущества продукта

- Высококачественное моторное масло
- Для мобильных и стационарных газовых двигателей
- Отличная защита двигателя
- Нейтрализует кислотные продукты сгорания топлива

Применение

MOL Dynamic Gas Super 15W-40 высококачественное моторное масло для всех современных газовых двигателей автомобилей, работающих сжиженным (LPG) и сжатым (CNG) газе. Масло отвечает всем требованиям, предъявляемым производителями техники к смазочным материалам для газовых двигателей.

MOL Dynamic Gas Super 15W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя на всех режимах эксплуатации, поддерживает его чистоту, снижает износ, защищает от коррозии и нейтрализует вредные продукты сгорания топлива.

Масло особенно рекомендуется для использования в двигателях автобусов, грузовиков, автомобилей, погрузчиков и других стационарных двигателей.

Моторное масло MOL Dynamic Gas Super 15W-40 также можно использовать в бензиновых и дизельных двигателях легковых и малых коммерческих автомобилях.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40

MAN 3271-1

Volvo CNG

TEDOM 263.2-1P

TEDOM 281.1-E

TEDOM 281.2-PB

Renault RGD

API CF-4/SG

MB 226.9

Описание продукта

MOL Dynamic Gas Super 15W-40 производится из высокоочищенного минерального базового масла и содержит многоцелевой, хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, антипенные и депрессорные присадки.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Gas Super 15W-40**Моторное масло для газовых двигателей автомобилей****Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	109,5
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	14,8
Индекс вязкости	140
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	220
Щелочное число(TBN) [мг КОН/г]	8,2
Температура застывания [°C]	-30

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

www.dynamic.mol.hu

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Ptc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu