

MOL Dynamic MK 9 15W-40**Всесезонное дизельное моторное масло****Преимущества продукта**

- для высокомоментных дизельных двигателей тяжелой техники, в т.ч. судовых и железнодорожных
- обеспечивает чистоту и высокий уровень защиты двигателя
- отлично подходит для двигателей MAN и MTU

Применение

Моторное масло MOL Dynamic MK 9 15W-40 идеальный смазочный материал для высокомоментных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей магистральной и внедорожной техники, в том числе судовых, железнодорожных, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Применяется в двигателях производства MAN и MTU, в которых согласно инструкции по эксплуатации необходимо использовать моторные масла, имеющие одобрения MTU Type 2. Данное масло обеспечивает высокий уровень чистоты и защиты от износа на всем увеличенном интервале эксплуатации.

Моторное масло MOL Dynamic MK 9 15W-40 может применяться в стационарных и автомобильных дизельных двигателях грузовых автомобилей и сельхозтехники, а также газовых двигателей, работающих на сжиженном природном газе.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40

API CH-4/SL

API CF

MB-Approval 228.3

MAN M 3275

Volvo VDS-2

MTU Type 2

ACEA E7-04 Issue 2

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

MACK EO-M Plus

Описание продукта

Моторное масло MOL Dynamic MK 9 15W-40 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антипенные и антикоррозионные присадки. Состав данного масла позволяет ему надежно защищать двигатель от износа и предотвращать образование высокотемпературных и низкотемпературных отложений в двигателе.

MOL Dynamic MK 9 15W-40 обладает высокой стойкостью к окислению при высоких температурах, отлично нейтрализует продукты окисления и предотвращает образование коррозии.

MOL Dynamic MK 9 15W-40 значительно снижает износ деталей двигателя и способствует увеличению интервала замены масла даже в тяжелых условиях эксплуатации.



MOL Dynamic MK 9 15W-40 Всесезонное дизельное моторное масло

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,884
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	115,5
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	15,4
Индекс вязкости	140
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	10,5
Температура застывания [°C]	-30

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

SAP код и упаковка:

13006112 60 л стальная бочка
13007564 216.5 л стальная бочка

