

MOL Dynamic Transit 10W-40 E4/E7
универсальное моторное масло**Преимущества продукта**

- высшего качества полусинтетическое моторное масло
- годное для моторов Евро III, Евро IV и Евро V
- увеличенный период между сменой масла
- долгий срок эксплуатации двигателя
- надежная защита двигателя
- отличная способность диспергирования сажи

Применение

MOL Dynamic Transit 10W-40 E4/E7 - наилучшее в работе, полусинтетическое масло длительного использования для дизельных двигателей тяжелого режима работы последних конструктивных разработок. Обеспечивает превосходную защиту и чистоту двигателя даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Применение данного продукта продлевает срок службы двигателя, сокращает эксплуатационные затраты.

Идеальная смазка для современного парка большегрузных дизельных транспортных средств работающих на системах рециркуляции выхлопных газов (EGR) и снижения концентраций оксида азота с помощью селективного катализатора (SCR).

Масло рекомендуется, в основном, для двигателей грузовиков и автобусов Евро III и (без дизельного сажевого фильтра) Евро IV и Евро V на дальних перевозках.

Подходит для европейских и американских дизельных двигателей тяжёлого режима работы.

Отвечает самым современным требованиям компаний Mercedes-Benz, Volvo и Iveco, применимо для Евро II и Евро III двигателей MAN.

По согласованию с предприятиями-изготовителями для работы в тяжёлом режиме масло обеспечивает интервал замены 100 000 тыс. км, и в ряде случаев даже больший, при эксплуатации техники на дальних расстояниях.

На других типах двигателей возможность увеличения интервала замены масла зависит от их конструкции, условий эксплуатации и технических условий. Просим обращаться к нашим специалистам по трибологии для получения точной оценки.

Спецификации и одобрения на использование:

Класс вязкости: SAE 10W-40
ACEA E7-08
ACEA E4-08
API CI-4
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Renault RLD-2



www.dynamic.mol.hu

Изготовлено и распространяется: MOL-LUB Ltd.
Технические услуги: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Тел.: +36-1-4640236 Факс: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Последняя
редакция:

2014.10.18 14:45

Версия 008.006.005

MOL Dynamic Transit 10W-40 E4/E7
универсальное моторное масло

MTU Тип 3
Cummins CES 20078
MACK EO-M Plus
Deutz DQC III-05
Deutz DQC IV-10

Описание продукта

MOL Dynamic Transit 10W-40 E4/E7 - полусинтетическое дизельное моторное масло, произведенное на основе высококачественных синтетических и премиальных минеральных базовых масел и современного высокотехнологичного пакета присадок, включающего в себя моюще-диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, антипенные присадки и модификаторы вязкости, что позволяет достичь увеличенных интервалов замены в соответствии с требованиями производителей техники.

Благодаря отличной окислительной стабильности, масло сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении всего интервала замены, даже при постоянно высоких рабочих температурах и нагрузках, что позволяет достичь интервалов замены до 100 000 км (для некоторых двигателей до 120 000 км).

Снижение расхода масла на угар увеличивает его экономию и уменьшает содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Специальный состав минерального базового масла обеспечивает возможность легкого пуска двигателя, характерного для синтетических моторных масел, и полную его защиту даже в случае низкой температуры наружного воздуха.

Типовые свойства

Свойства	Типовые значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,868
Кинематическая вязкость при 40 °C [мм ² /с]	96,6
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм ² /с]	14,2
Индекс вязкости	151
Температура застывания [°C]	-36
Температура вспышки (в приборе Кливленда) [°C]	225
Щелочное число (BN) [мг КОН/г]	12,8

Характеристики, приведенные в таблице, являются типовыми значениями продукта и не составляют спецификацию.

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в таре изготовителя в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от открытого пламени и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей.



www.dynamic.mol.hu

Изготовлено и распространяется: MOL-LUB Ltd.
Технические услуги: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Тел.: +36-1-4640236 Факс: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Последняя
редакция:

2014.10.18 14:45

Версия 008.006.005

MOL Dynamic Transit 10W-40 E4/E7 универсальное моторное масло

Во время транспортирования, хранения и использования продукта соблюдать инструкции по технике безопасности и нормы по охране окружающей среды применительно к нефтепродуктам.

Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала на данный продукт.

Моторные масла являются готовыми смазывающими смесями, для которых дополнительные присадки излишни, могут привести к непредсказуемым негативным последствиям. Изготовитель и поставщик не будут нести ответственность за такой возможный ущерб.

В таре изготовителя в рекомендованных условиях хранения: 60 месяцев

Опасность воспламенения: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: макс. 40 °C



www.dynamic.mol.hu

Изготовлено и распространяется: MOL-LUB Ltd.
Технические услуги: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Тел.: +36-1-4640236 Факс: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Последняя
редакция:

2014.10.18 14:45

Версия 008.006.005