

### Преимущества продукта

- Полусинтетическое масло
- Моторное масло, снижающее расход топлива
- Универсальное масло для смешанного парка автомобилей
- Высокие эксплуатационные характеристики
- Отличные противоизносные свойства
- Может применяться в тяжелонагруженных дизельных двигателях стандарта Euro III, Euro IV и Euro V

### Применение

MOL Dynamic Transit 10W-40 является универсальным моторным маслом с синтетическими компонентами. Подходит для смазывания дизельных двигателей грузовых автомобилей типа Euro III, Euro IV и Euro V, которые не оснащены фильтрами DPF, а также для современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, внедорожной и строительной техники. Особо рекомендуется для внедорожной строительной техники (бульдозеры, экскаваторы, погрузчики и др.) Komatsu, Hitachi и JCB.

Универсальное моторное масло, может эффективно использоваться для смешанного парка автомобилей.

Пригодно для всех типов высокомошных пассажирских автомобилей, для которых рекомендован уровень ACEA A3/B4-04.

MOL Dynamic Transit 10W-40 соответствует жестким требованиям ACEA E7-08 и API CI-4 для европейских и американских моторных масел. Продлевает срок службы двигателя и обеспечивает надежную защиту от износа.

Данный продукт представляет собой идеальный смазочный материал для всех современных тяжелонагруженных транспортных средств, оборудованных системами EGR и SCR.

Подходит для европейских и американских коммерческих транспортных средств с высокомошными дизельными двигателями.

Согласно утвержденным стандартам производителей техники, при эксплуатации на дальних расстояниях данный продукт обеспечивает интервалы замены масла до 60 000 км, а в некоторых случаях и больше.

При использовании с другими типами двигателей возможность продления интервала замены масла зависит от конструкции двигателя, условий эксплуатации и технического обслуживания. Для того, чтобы определить точный интервал замены масла, пожалуйста, обратитесь к нашим консультантам по трибологии.

### Спецификации и утверждения

Класс вязкости: SAE 10W-40  
API CI-4/SL  
MB-Approval 228.3  
MB-Approval 229.1  
MAN M 3275-1



Volvo VDS-3  
Tatra TDS 30/12  
Renault RLD-2  
Cummins CES 20078  
Avia  
KAMAZ  
ACEA E7-08 Issue 2  
ACEA E3-96 Issue 4  
ACEA A3/B4-04  
Cummins CES 20077  
Cummins CES 20076  
MACK E-OM Plus

### Описание продукта

Универсальное моторное масло MOL Dynamic Transit 10W-40 представляет собой готовый для использования продукт, который производится из высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с использованием современных нефтехимических технологий. Продукт содержит хорошо сбалансированный пакет присадок, подходящий для смешанного парка автомобилей, в состав которого входят моющие/диспергирующие, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противоположные присадки, а также модификаторы вязкости и присадки, нейтрализующие продукты окисления.

MOL Dynamic Transit 10W-40 – универсальное моторное масло, которое обеспечивает надежную защиту двигателя от износа при любых условиях эксплуатации, очищает внутренние части двигателя, снижает износ его деталей, предотвращает образование коррозии и нейтрализует продукты окисления на протяжении всего срока эксплуатации.

Превосходные реологические характеристики обеспечивают легкий запуск в холодном состоянии в зимний период (масло остается в жидком состоянии при температурах до  $-30^{\circ}\text{C}$ ), а также достаточную нагрузочную способность смазочной пленки в теплое время года.

### Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при $15^{\circ}\text{C}$ [г/см <sup>3</sup> ]	0,873
Кинематическая вязкость при $40^{\circ}\text{C}$ [мм <sup>2</sup> /с]	104,7
Кинематическая вязкость при $100^{\circ}\text{C}$ [мм <sup>2</sup> /с]	15,3
Индекс вязкости	154
Температура застывания [ $^{\circ}\text{C}$ ]	-38
Температура вспышки (по Кливленду) [ $^{\circ}\text{C}$ ]	220
Щелочное число [мг КОН/г]	10,4

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией на конкретную партию.

### Инструкция по хранению, использованию и транспортировке

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от открытого огня и иных источников возгорания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании продукта необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и природоохранное законодательство, применимое к минеральным маслам.



## **MOL Dynamic Transit 10W-40** **Универсальное моторное масло**

Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.

Моторное масло представляет собой готовый продукт, не нуждающийся в использовании дополнительных присадок, применение которых может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за возможный ущерб, возникший при подобных условиях.

Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 60 месяцев

Пожароопасность: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: не более +40°C.

### **Информация для заказа**

#### **SAP-код и упаковка:**

13006160	пластиковая канистра 4 л.
13007237	пластиковая канистра 10 л.
13006161	стальная бочка 60 л.
13007400	стальная бочка 216.5 л.
13006157	стальная бочка 216.5 л.
13006163	КСГМГ 1000л.

#### **Телефон для заказов (звонок бесплатный):**

Тел.: 80/201-331 (с 7.00 до 16.00, в рабочие дни)

