

**MOL Dynamic Transit TDJ 15W-40**  
**Универсальное моторное масло****Преимущества продукта**

- подходит для смешанного парка автомобилей
- высокие эксплуатационные свойства при использовании в нагруженных двигателях
- для использования в современных дизельных и бензиновых двигателях
- обладает отличными противоизносными свойствами
- особенно рекомендуется для использования в японских дизельных двигателях

**Применение**

MOL Dynamic Transit TDJ 15W-40 – универсальное высококачественное моторное масло для современных 4-тактных бензиновых и дизельных атмосферных и турбированных двигателей.

Масло отлично подходит для использования в легковом, коммерческом транспорте, а также в внедорожной технике. Поскольку масло отвечает стандарту JASO DH-1, то его также рекомендуется использовать в дизельных двигателях японского производства.

Данный продукт отвечает требованиям ACEA A3/B4-04 и может применяться в легковых автомобилях, где рекомендовано применение смазочного материала, отвечающего этим спецификациям.

MOL Dynamic Transit TDJ 15W-40 соответствует жестким требованиям ACEA E7-04, предъявляемым к дизельным маслам для европейских двигателей, и обеспечивает длительную, надежную защиту от изнашивания.

Масло может использоваться для смешанных парков техники, в которой необходимо использовать смазочный материал, отвечающий ниже указанным спецификациям.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 15W-40

ACEA E7-04 Issue 2

ACEA A3/B4-04

API CI-4/SL

Global DHD-1

JASO DH-1

MAN M 3275

Volvo VDS-3

MTU Type 2

Caterpillar ECF-1

Cummins CES 20078

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

Cummins CES 20072

Cummins CES 20071

MACK E-OM Plus

**Описание продукта**

MOL Dynamic Transit TDJ 15W-40 производится из высококачественных минеральных базовых масел изготовленных по современной технологии переработки нефти и содержит многоцелевой хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки, а также модификаторы вязкости. Данное масло обеспечивает надежную защиту двигателя от изнашивания при всех режимах эксплуатации, препятствует образованию отложений и возникновению коррозии, а также нейтрализует кислотные соединения, образующиеся в процессе сгорания топлива.



**MOL Dynamic Transit TDJ 15W-40**  
Универсальное моторное масло**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [мм <sup>2</sup> /с]	113,0
Кинематическая вязкость при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	15,2
Индекс вязкости	140
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	220
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	11,7
Температура застывания [°C]	-27

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

**SAP код и упаковка:**

13006172      216.5 л стальная бочка

