

MOL Marine 15 SAE 30**Дизельное моторное масло для судовых двигателей****Преимущества продукта**

- отличная термическая и окислительная стабильность
- улучшенные противоизносные свойства
- превосходная защита от ржавления и коррозии
- хорошая совместимость с флотскими мазутами
- базовые масла с низкой испаряемостью

Применение

MOL Marine 15 SAE 30 может использоваться в большинстве средне-скоростных, высоконагруженных тронковых поршневых двигателях, работающих на мазутах с содержанием серы до 3,5%. Применяется в основном для основных ходовых и вспомогательных двигателей морских и речных судов, а также для стационарных двигателей электростанций.

Данный продукт также может использоваться для смазывания редукторов, винтов регулируемого шага, подшипников турбин и прочего палубного оборудования, в котором рекомендовано применение масла с вязкостью SAE 30.

Допуски и спецификации

Класс вязкости: SAE 30
API CF

Описание продукта

MOL Marine 15 SAE 30 – дизельное моторное масло, производящееся на основе высококачественных базовых масел и специального пакета присадок (моющих, диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных, антипенных и модификаторов низкотемпературной вязкости), специально разработанное для использования в тронковых дизельных судовых и промышленных двигателях, работающих на топливе с содержанием серы до 3,5%.

Благодаря своему составу, масло отлично защищает от коррозии и нейтрализует опасные продукты сгорания топлива. Оно обеспечивает отличную защиту от изнашивания, чистоту поршней и предотвращает образование отложений при самых различных условиях эксплуатации.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,901
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	104,0
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	11,1
Индекс вязкости	91
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	245
Щелочное число [мг КОН/г]	15
Температура застывания [°C]	-27

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и



MOL Marine 15 SAE 30**Дизельное моторное масло для судовых двигателей**

других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

