

MOL Robust Diesel 30 Сезонное моторное масло

Преимущества продукта

- стабильная смазывающая пленка и отличная защита от изнашивания
- отличная окислительная и термическая стабильность
- предназначено для высоконагруженных атмосферных и турбированных дизельных двигателей
- отличная стабильность щелочного числа и защита от коррозии
- превосходные диспергирующие свойства и чистота двигателя

Применение

MOL Robust Diesel 30 – моторное масло, предназначенное для смазывания тяжелонагруженных дизельных двигателей, работающих в жестких условиях.

Может использоваться в атмосферных и турбированных дизельных двигателях, где рекомендовано использовать моторное масло с указанными ниже спецификациями.

Особенно рекомендуется использовать в сельскохозяйственной, горной и строительной технике, судовых и промышленных двигателях.

Также данный продукт может применяться для смазывания редукторов (например, бортовых передач), гидравлических системах, где производитель рекомендует использовать моторные масла с данной спецификацией и вязкостью..

Поскольку масло MOL Robust Diesel 30 является сезонным, то следует обратить внимание на его использование в условиях низких температур окружающей среды.

Особенностью данного продукта является его высокое щелочное число, что имеет важное значение при работе оборудования в условиях попадания в масло воды и агрессивного окружения.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 30

API CF

Описание продукта

Масло MOL Robust Diesel 30 производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и оптимизированного пакета присадок, содержащего моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и антипенные присадки.

Масло обладает отличными моющими и диспергирующими свойствами, защищающими от формирования лаковых образований, отложений и нагаров.

Отлично нейтрализует кислотные продукты, образующиеся при сгорании топлива или окисления масла, защищает от возникновения коррозии.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,903
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	115,7
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	11,8
Индекс вязкости	89
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	245
Щелочное число [мг KOH/г]	11
Температура застывания [°C]	-30

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Robust Diesel 30
Сезонное моторное масло**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

SAP код и упаковка:

13007391 216.5 л стальная бочка

