

MOL Hydro HVD 46**Всесезонное гидравлическое масло с мощными свойствами****Преимущества продукта**

- отличная фильтрация
- высокий индекс вязкости
- превосходная окислительная и термическая стабильность
- хорошие эмульгирующие свойства
- эффективные очищающие свойства

Применение

MOL Hydro HVD 46 - всесезонное гидравлическое масло с мощными свойствами, предназначенное для использования в самых различных гидросистемах, работающих в широких диапазонах температур и тяжелых условиях эксплуатации (повышенный риск попадания воды, пыли и т.д.)

Типичные области применения данного продукта – металлообрабатывающие станки автомобильной промышленности, гидросистемы металлургических предприятий, цементная промышленность, сельское хозяйство.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 46
MAN N 698
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 (HVLП)
DIN HLP-D

Описание продукта

MOL Hydro HVD 46 – всесезонное гидравлическое масло, произведенное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок (вязкостно-загущающих, антиокислительных, противоизносных, антипенных и ингибиторов коррозии) с добавлением детергентов, позволяющих улучшить моющие свойства продукта.

MOL Hydro HVD 46 обеспечивает отличные моющие свойства, что предотвращает поломки гидросистемы, связанные с образованием липких осадков и отложений. Такие загрязняющие компоненты как вода, конденсаты, продукты окисления, пыль, эффективно диспергируются в объеме масла. MOL Hydro HVD 46 предотвращает образование осадков, связанных с попаданием в него СОЖ и позволяет обеспечить требуемые эксплуатационные свойства даже при попадании в него значительного количества воды (до 5%).

Благодаря высокому индексу вязкости MOL Hydro HVD 46 сохраняет свои реологические свойства в широком диапазоне рабочих температур по сравнению с обычными гидравлическими маслами.

Использование MOL Hydro HVD 46 снижает образование продуктов окисления и предотвращает возникновение коррозии деталей гидравлической системы.

Масло полностью совместимо с деталями, изготовленными из стали и цветных металлов даже при высоких рабочих температурах.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Hydro HVD 46*Всесезонное гидравлическое масло с мощными свойствами***Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,876
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	46,4
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	8,3
Индекс вязкости	156
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	210
Температура застывания [°C]	-36

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu