

**MOL Hydro POC**  
**Всесезонное Гидравлическое масло****Преимущества продукта**

- высокий индекс вязкости
- низкая температура застывания
- отличная стабильность к сдвиговым нагрузкам
- отличная защита от изнашивания
- хорошая гидролитическая стабильность
- отличная окислительная стабильность
- низкая вспениваемость, быстрое воздухоотделение
- превосходная фильтруемость

**Применение**

MOL Hydro POC - всесезонное гидравлическое масло для систем, работающих в широком диапазоне температур окружающей среды. Особенно рекомендуется использовать данный продукт в гидравлических системах мобильной техники, работающей при высоких термических и механических нагрузках (напр. строительная, дорожная техника, погрузчики, краны и т.д.), а также в промышленных системах (напр. станках с ЧПУ).

Гидравлическое масло MOL Hydro POC можно также использовать в гидростатических приводах, оборудованных пластинчатыми, поршневыми или шестеренчатыми насосами.

MOL Hydro POC допустимо использовать до рабочих температур в системе до 100°C (кратковременно и выше 100°C) и высоких рабочих давлениях.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: ISO VG 46  
ISO 11158 HV  
ISO-L-HV  
DIN 51524-3 (HVLP)  
Case Poclair P110 32-03J

**Описание продукта**

MOL Hydro POC – всесезонное гидравлическое масло, произведенная на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок (антиокислительных, противоизносных, антипенных и ингибиторов коррозии). Масло содержит специальные вязкостно-загущающие присадки (улучшающие ИВ), отличающиеся высокой стабильностью к сдвигу. MOL Hydro POC производится с разрешения компании TotalFinaElf group, являющейся разработчиком данного продукта.

MOL Hydro POC обладает отличной термической и гидролитической стабильностью, высокими антиокислительными свойствами и хорошей фильтруемостью. Масло совместимо с сплавами из стали и цветными металлами даже при высоких температурах и отлично защищает от коррозии.

Масло MOL Hydro POC обладает превосходной защитой от изнашивания.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

**MOL Hydro POC**  
**Всесезонное Гидравлическое масло**

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,877
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	48,9
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	8,6
Индекс вязкости	154
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	235
Температура застывания [°C]	-36

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

**Инструкции по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszónharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)