

## MOL Polimet ME 17

Масло для операций резания,  
совместимое с окружающей средой

### Преимущества продукта

- обеспечивает увеличение ресурса инструмента
- отличные поверхностные свойства
- отличные моющие и охлаждающие свойства
- обладает временной антикоррозионной защитой
- практически не обладает запахом и не образует масляного тумана

### Применение

MOL Polimet ME 17 подходит для общих операций обработки (резка, сверление, токарная обработка, шлифование) на автоматических и многокоординатных станках.

MOL Polimet ME 17 может использоваться для обработки сталей, желтых и легких металлов.

### Описание продукта

MOL Polimet ME 17 – изготовлен на основе минерального базового масла с хорошо сбалансированным пакетом серосодержащих противоизносных присадок, модификаторов трения и присадок, предотвращающих образование тумана.

Благодаря своим отличным противоизносным свойствам, продукт обеспечивает увеличение срока службы инструмента и хорошее качество поверхности изделия. Кроме этого, присадки входящие в состав продукта обеспечивают временную защиту от коррозии.

Отсутствие риска окрашивания цветных металлов. Во время использования MOL Polimet ME 17 количество масляного тумана, образующегося при обработке деталей, очень мало по сравнению с аналогичными продуктами.

MOL Polimet ME 17 не содержит хлора, нитритов, вторичных аминов, ПХБ/ПХТ, тяжелых металлов и соединений бария.

### Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид	светло-желтое, прозрачное
Плотность при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C [мм <sup>2</sup> /с]	16
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	195
Коррозия меди (121°C, 3 часа) [группа]	1b
ЧШМТ	
-нагрузка на сваривание [Н]	1700
-диаметр пятна задира (1 ч, 40 кг) [мм]	0,5
Температура застывания [°C]	-12

### Инструкции по хранению, использованию и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и других источников огня, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

При хранении, транспортировке и использовании данного продукта необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды и правила техники безопасности при работе со смазочными материалами.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

## **MOL Polimet ME 17**

*Масло для операций резания,  
совместимое с окружающей средой*

Для соблюдения правил по охране здоровья, в концентрации, определенной для применения, данная эмульсия не оказывает вредного влияния на здоровье человека и не вызывает раздражение кожи.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении рекомендуемых условия хранения: 36 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендуемые температуры хранения: 5°C - 40°C