

MOL Formoil FL 28

Масло для смазывания форм

Преимущества продукта

- легкое удаление опалубки
- чистая и ровная поверхность изделия
- преимущественное использование для получения плоских цементных изделий
- экономичное применение

Применение

Масло для смазывания форм MOL Formoil FL 28 предназначено в основном для смазывания форм для получения бетонных плиточных изделий, но может использоваться и для получения различных изделий другой формы без повреждения граней и углов.

Масло может использоваться для смазывания обычно применяемых форм из стали, алюминия, дерева, фанеры и т.д.

В зависимости от применяемой технологии и материала форм расход масла составляет 50-80 м²/кг.

Наиболее экономичное применение продукта достигается с помощью нанесения масла распылением, но его можно наносить кистью или валиком.

Спецификации и одобрения

ISO-L-B

Описание продукта

MOL Formoil FL 28 – высокоочищенное минеральное масло, содержащее специальные присадки для улучшения отделяющей способности и антикоррозионные компоненты.

Предотвращает прилипание изделия к форме, обеспечивая легкое отделение, чистую поверхность изделия без раковин, отложений и окрашивания поверхности.

Масло обладает хорошей способностью к растеканию, что обеспечивает его экономное расходование.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид	желто-коричневое, прозрачное
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,870
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	7,0
Температура застывания [°C]	-48
Температура вспышки (Cleveland) [°C]	120

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Класс пожароопасности: III

Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C