

MOL Nykomol Syntrans V 75W-90
Синтетическое трансмиссионное масло**Преимущества продукта**

- превосходная защита от изнашивания
- легкое переключение передач даже при очень низких температурах
- отличная синхронизирующая способность
- защита от образований отложений

Применение

MOL Nykomol Syntrans V 75W-90 – синтетическое трансмиссионное масло, созданное с учетом требований, предъявляемым компанией VW к смазочным материалам для КПП, установленных на легковых автомобилях и микроавтобусах.

Масло отлично подходит для механических трансмиссий большинства современных автомобилей с передним приводом, а также КПП, совмещенных с дифференциалом и всех типов механических трансмиссий разнообразной техники, где рекомендовано использовать масла с спецификацией API GL-4.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 75W-90
API GL-4
VW 501 50

Описание продукта

MOL Nykomol Syntrans V 75W-90 – синтетическое трансмиссионное масло, полученное на основе высококачественных синтетических базовых масел и сложного комплекса присадок, которые обеспечивают надежную защиту всех современных механических коробок передач.

Благодаря своим оптимальным вязкостным свойствам при низких температурах и фрикционным свойствам, масло обеспечивает надежное смазывание деталей трансмиссии легкое переключение передач.

Благодаря использованию такого современного пакета присадок, масло обладает требуемыми противозадирными свойствами и является совместимым с используемыми материалами синхронизаторов КПП.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,870
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	90
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	15,0
Индекс вязкости	176
Температура застывания [°C]	-45
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	215

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Nykomol Syntrans V 75W-90
*Синтетическое трансмиссионное масло***Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют дополнительных присадок. Добавление, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C